

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H66310-01****Difutex 10****Stosowanie**

- Warstwa paroizolacyjna do prac wewnętrznych i przebudowy poddaszy

**Nazwa, producent kontakt**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

system3

EN 13948

**Norma zharmonizowana**

EN 13948

**Deklarowana wydajność**

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	E	EN 13948
Wodoszczelność	2 kPa	EN 13948
wartość sd	25 m	EN 13948
wartość sd po sztucznym starzeniu	potwierdzono	EN 13948
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek	> 250 / > 250 N/50 mm	EN 13948
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż / w poprzek)	> 20 / > 15 %	EN 13948
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	> 150 / > 150 N	EN 13948

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.