

Declarație de performanță Nr. Cod unic de identificare a produsului-tip

**LE-H54035-05****BARUPLAN KVD E 50 K GRÜN****Utilizarea preconizată**

- Strat de închidere pentru sistemele de hidroizolație multistrat

**Numele, adresa producătorului**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

**Normă armonizată**

EN 13707:2004 + A2:2009

**Organism notificat**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

**Certificat de conformitate al controlului producției**

1139-CPR-0027/06


**Performanța declarată**

| Caracteristici esențiale  | Performanță                  | Specificație tehnică armonizată |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| Etanșeitate   | 400 kPa                      | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Reacția la foc din exterior   | Broof t1 <sup>[1]</sup>      | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Rezistența la foc   | E                            | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Rezistența la forfecare a îmbinării                                 | ≥ 500 N/50mm                 | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal                  | 1200/1000 (±200/±200) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal                 | 55/55 (±10/±10) %            | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Rezistența la impact  | NPD                          | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Rezistența la încărcări statice                                     | NPD                          | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal                     | 280/280 (±50/±50) N          | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Flexibilitatea la rece  | -20 °C                       | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială | -15 °C                       | EN 13707:2004 + A2:2009         |
| Substanțe periculoase   | nu sunt                      | EN 13707:2004 + A2:2009         |

[1] Specificația „Comportamentul la incendiu din exterior” este o caracteristică a sistemului. De aceea, nu poate fi comunicată nici o specificație a performanței individual pentru produsul aici menționat

**Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat**

Semnat pentru și în numele producătorului de



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Manager general**

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și

