

Izjava o svojstvima Br. **Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda****LE-H50062-01 POLYMER PY ALV S35****Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla
- Bitumenska parna brana

**Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda**

system2+ EN 13969:2004 + A1:2006

system3 EN 13970:2004+A1:2006

**Usaglašeni standard** EN 13969:2004 + A1:2006  
EN 13970:2004+A1:2006

**Notifikaciono telo** 1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Sertifikat o usklađenosti kontrole fabričke proizvodnje** 1139-CPR-0027/06**Deklarisano svojstvo**

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usaglašena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	60 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Reakcija na plamen	E	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Otpornost spojeva na smicanje	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Prekidne sile uzdužno-poprečno	450/400 (±100/±100) N/50mm	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Izduženje uzdužno-poprečno	4/4 (±2/±2) %	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Otpornost na udarac	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Savitljivost na niskoj temperaturi	-5 °C	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja	60 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006
Paropropusnost	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Paropropusnost nakon veštačkog starenja	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Opasne materije	Bez	EN 13969:2004 + A1:2006 EN 13970:2004+A1:2006

**Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklarisanim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.**

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Direktor**

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)