

H F512x

# Polyfin Verbundblech

Schichtenaufbau:	Unterseitige Schutzlackierung Verzinktes Stahlblech, Dicke 0,6 mm Oberseitige Kunststoffbeschichtung in einer Stärke von 0,8 mm, in den Farben hellgrau, schwarz oder weiß
Gesamtdicke:	ca. 1,4 mm
Abkantwinkel:	< 315°
Zwischenwinkel:	> 45°
Abkantlänge:	≥ 15 mm

## Pakovanje

<b>POLYFIN Verbundblech Tafeln</b> <b>1,0 m x 2,0 m</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5121	hellgrau	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
HF5120	weiß	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
HF5122	schwarz	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 12 kg / Tafel			
<b>POLYFIN Verbundblech Coils</b> <b>Länge = 30,0 m, Breite = 1,0 m</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5125	hellgrau	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
HF5124	weiß	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
HF5126	schwarz	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 180 kg / Coil			

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**